

ZH520

Proiettore laser Full HD compatto ed ecologico ad alta luminosità



- **Proiettore laser DuraCore Full HD 1080p luminoso - 5500 lumen e certificato IP6X**
- **Compatto per una facile installazione - Zoom 1,3x, proiezione a 360 gradi e verticale**
- **Consumo energetico ridotto per una lunga durata - La tecnologia laser DuraCore offre una sorgente di luce laser senza manutenzione per 30.000 ore**
- **Alimentazione esterna - Più affidabilità, portabilità ed efficienza energetica**

ZH520 è uno dei proiettori laser DuraCore Full HD 1080p più compatti e pratici di Optoma realizzati fino ad oggi. Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, offre prestazioni di immagine potenti con funzionalità di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività in un fattore di forma elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.¹

Un ulteriore vantaggio è che ZH520 è dotato di un alimentatore esterno che offre maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica.



Specifications

EAN: 5055387667754, Colour: White

UPC: 796435 44 693 2, Colour: White

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	5.500 lumen
Rapporto di contrasto	3.000.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3, 16:9, 16:10
Trapezio correzione - orizzontale	30°
Trapezio correzione - verticale	30°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Uniformità	75%

Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

Ottico	
Rapporto di tiro	1.13:1 ~ 1.47:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 8m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.90 ~ 21.61
Offset nativo	116%

Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0 Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45

Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Livello rumore (max)	31dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r Full 3D)
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 1 batteria CR2025 Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	UHDCast Pro

Potenza	
Alimentatore	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	128W
Consumo (max)	205W

Peso e dimensioni	
Dimensioni	274 x 216 x 108
Peso lordo	4.6 kg
Peso netto	3.4 kg

