




Philips Interactive
serie 3000

Signage Solutions



24BDL3751T

Sempre connesso: display multi-touch versatile

Con una luminosità di 250 nits e un'autonomia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questo versatile display PCAP è anche in grado di ridurre il consumo energetico su tutta la gamma. Coinvolgere. Ispirare. Connettersi. Dotato di Android 13, supporto PPDS Wave e non necessita di un lettore multimediale esterno.

Supporto PPDS Wave

- Monitoraggio, manutenzione e gestione da remoto.

Autonomia 24 ore su 24, 7 giorni su 7

- Migliore visibilità anche in pieno giorno

Wi-Fi e Bluetooth integrati

- Per favorire la connessione tra clienti e contenuti

Consumo energetico più basso

- Sostenibilità e risparmio energetico.

Tre anni di garanzia standard

- Attivazione immediata per la massima tranquillità.

In evidenza

Touch screen PCAP da bordo a bordo

Design a filo, privo di cornice e vetro antiriflesso. Facili da pulire, questi touch screen interattivi sono dotati anche di rivestimento anti-impronta.

Montaggio flessibile

Si possono installare in orientamento verticale o orizzontale, con l'opzione di inclinazione a 30°, con varie dimensioni adatte a diversi scopi di installazione. Sia su uno scaffale (modello da 24"), che angolato o in verticale per punti vendita, configuratori, order point e chioschi (modelli da 32" e 43") o per segnaletica stradale (modello da 55").

Autonomia 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Con una luminosità di 250 cd/m2 per una migliore visibilità in condizioni di luce intensa, Philips Interactive serie 3000 è progettata per essere utilizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è quindi un'ottima scelta per gli hub di viaggio e di

trasporto, i centri di vendita al dettaglio, i punti di ristoro e altro ancora. È inoltre incluso il FailOver, che consente al display di passare automaticamente da ingressi primari a secondari in caso di interruzioni di corrente.

Plug & Play con Android 13

Interfaccia utente intuitiva con SoC Android 13 professionale integrato per una facile integrazione di applicazioni e soluzioni e senza bisogno di un lettore multimediale esterno. Connessioni tramite Wi-Fi, Bluetooth e porta USB-C.

Supporto PPDS Wave

Gestione del display e dei contenuti da remoto con PPDS Wave Controller, un ecosistema evolutivo progettato per favorire l'efficienza in termini di tempo, energia e costi. Applicazioni

software di supporto per la visione interattiva dalla nostra rete di partner collaudati sul PPDS ProStore.

Consumo energetico più basso

Consumo energetico ridotto rispetto ai modelli precedenti per la sostenibilità e il risparmio energetico delle aziende.

Wi-Fi e Bluetooth integrati

Connettività senza interruzioni per accedere facilmente ai contenuti e favorire una maggiore coinvolgimento.

Tre anni di garanzia standard

Protezione affidabile e senza preoccupazioni per i display, con una garanzia di tre anni automaticamente attiva fin da subito; nessuna configurazione necessaria.

Specifiche

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (metrico): 60.5 cm
Dim. diagonale schermo (pollici): 23.8" pollici
Formato: 16:9
Risoluzione del display: 1920 x 1080
Pixel Pitch: 0,2745 mm
Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
Colori display: 16,7 M
Luminosità (dopo il vetro): 250 cd/m²
Luminosità (prima del vetro): 275 cd/m²
Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
Tempo di risposta (tipico): 8 ms
Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
Angolo visuale (verticale): 178 gradi
Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Deinterlacciamento MA 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva
Tecnologia pannello: ADS
Sistema operativo: Android 13
Risoluzione dell'interfaccia utente del sistema operativo: FHD
Trattamenti di superficie: Rivestimento anti-riflesso, Rivestimento anti-impronta

Connettività

Uscita audio: Jack da 3,5mm
Ingresso video: HDMI 2.0 (x2), DisplayPort 1.3 (x1), USB-C (alimentazione di 15 W)
Altri collegamenti: Micro USB (X1) (OTG), 2 USB 3.0 tipo A, 1 USB 3.0 tipo B, Wi-Fi: 2T/2R 2,4/5/6GHz, Bluetooth 5.2
Controllo esterno: Gigabit LAN RJ45, Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR, Jack da 2,5 mm RS232 (ingresso/uscita)

Funzioni utili

Posizionamento: Orizzontale (24/7), Verticale (24/7), Installazione inclinata fino a 30° all'indietro
Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
Segnale telecomando: Bloccabile
Loop through del segnale: Loop through IR, RS232
Controllabile via rete: RS232, RJ45

Audio

Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W

Potenza

Tensione di rete: 100~ 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo: 25 W
Consumo (max): 83 W
Consumo energetico in standby: < 0,5 W
Classe energetica: F

Risoluzione del display supportata

Formati per computer: 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Dimensioni (lxpxa)

Larghezza set: 570,8 mm
Altezza set: 340,3 mm
Profondità set: 38,4 mm
Larghezza set (pollici): 22,47" pollici
Altezza set (pollici): 13.40" pollici
Supporto a parete: 200 mm x 200 mm, M6
Profondità set (pollici): 1.51" pollici
Ampiezza della cornice: Bordo nero touch di 21,1 mm (T/R/L/B)

Peso

Prodotto con confezione (kg): 6,7 Kg
Prodotto con confezione (lb): 14,77 lb
Prodotto senza confezione (kg): 4,78 kg
Prodotto senza confezione (lb): 10,54 lb

Condizioni atmosferiche

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore
Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20~60 °C
Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 20 ~ 80% (senza condensa)
Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 5 ~ 95% (senza condensa)

Applicazioni multimediali

Riproduzione video USB: MPEG 1/2 (1080p a 60 Hz), MPEG 4 (1080p a 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K, 2K a 120 Hz), H.265 (4K, 2K a 120 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K, 2K a 120 Hz)
Riproduzione immagine USB: JPEG, PNG, BMP, WEBP
Riproduzione audio USB: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2

Lettore interno

CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: Mali-G52 multi-core
Memoria: DDR3 da 4 GB
Conservazione: eMMC da 32 GB

Accessori

Accessori inclusi: Logo Philips (x1), Cavo di alimentazione (3 m), Alimentatore AC, Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232 (3 m) (x1), Cavo da USB-A a B (3 m) (x1), 2 dadi per il montaggio a parete
Accessori opzionali: Kit telaio aperto (BM03752)
Piedistallo: BM05911 (opzionale)

Varie

Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Spagnolo, Turco, Russo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Olandese, Finlandese, Norvegese, Portoghese, Svedese
Garanzia: Garanzia di 3 anni
Omologazioni: CB, CE, FCC, Classe A, RoHS, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB

Interattività

Tecnologia Multi-touch: Capacitivo proiettata
Punti tattili: 10 punti tattili simultanei
Plug and Play: Compatibilità HID
Vetro di protezione: Vetro di sicurezza temperato da 1,8 mm

